পোনা পরিবহন

মাছের পোনার পরিবহন ঘনত্ব পোনার জাত, আকার, ওজন, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ২৬" X ১৬" আকারের পলিথিন ব্যাগ, ১৬ নং এ্যালুমিনিয়ামের পাতিল এবং ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার ড্রাম মাছের পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন পদ্ধতি	পরিবহন পাত্র	পানির পরিমাণ	পোনার আকার	পরিবহন ঘনত্ব	সময়
পাতিল-ওয়ালাদের কাঁধে	১৬ নং এ্যালুমিনিয়াম পাতিল	৮-১০ লিটার পানি	২"-৩"	২৫০-৩০০ পোনা	৬-৮ ঘণ্টা
			৩"-৪"	১৫০-২০০ পোনা	৬-৮ ঘণ্টা
ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে	প্লাস্টিকের ড্রাম	১০০-১২০ লিটার পানি	২"-৩"	১,০০০-১,৫০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা
			৩"-৪"	৮০০-১,০০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা
			৪"-৫"	৫০০-৮০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা
অক্সিজেন যুক্ত পলিথিন ব্যাগে	২৬" X ১৬" পলিথিন ব্যাগ	২.৫-৩ লিটার পানি	০.১২৫-০.২৫ গ্রাম	৫০০-৬০০ ধানী পোনা	১২-১৬ ঘণ্টা
			০.৩৩-০.৪ গ্রাম	২৫০-৩০০ ধানী পোনা	৬-৮ ঘণ্টা

লক্ষণীয়:

- পরিবহনের সময় কম হলে পোনা বিক্রেতাগণ পোনার ঘনত্ব বাড়িয়ে দেন
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টেকসইকৃত ১-২ কেজি পোনাকে (চারা পোনা) ১০ লিটার পানিতে পরিবহন করা হয়। তবে পোনা বিক্রেতাগণ অনেক সময় সমপরিমাণ পানিতে ৩-৪ কেজি পোনা পরিবহন করে থাকেন